Cámara de red AXIS M1065-LW

Cámara inalámbrica con resolución HDTV 1080p, con todas las prestaciones y almacenamiento local

La AXIS M1065-LW ofrece comunicación inalámbrica y admite tarjetas microSD para almacenamiento local. Incluye un micrófono integrado para grabar audio, un minialtavoz que puede emitir mensajes grabados previamente y un sensor de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) para detectar el movimiento incluso en la oscuridad. La cámara con WDR ofrece una resolución de 1080p a velocidad de imagen máxima, funcionalidad día/noche con filtro bloqueador IR mecánico e iluminación de infrarrojos. Es fácil de instalar con la escuadra para pared y esquina; y ofrece un campo de visión horizontal de 110°.

- > Comunicación inalámbrica y almacenamiento local
- > Micrófono integrado y minialtavoz
- > Sensor de movimiento PIR
- > Escuadra para montaje en pared y esquina
- > Iluminación de infrarrojos

Cámara de red AXIS M1065-LW

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3"
Lente	Longitud focal fija, 2,8 mm, F2.0 Campo de visión horizontal: 110° Campo de visión vertical: 61° Montura M12, iris fijo, corrección por infrarrojos
De día y de noche	Filtro bloqueador IR removible automáticamente
Iluminación mínima	**Color:**0,25 lux a 50 IRE F2.0 **B/N:**0,05 lux a 50 IRE F2.0, 0 lux con iluminación con infrarrojos activada
Velocidad de obturación	De 1/28 000 s a 1/5 s con 50 Hz De 1/32 500 s a 1/5 s con 60 Hz
Movimiento horizontal/vertical y zoom	PTZ digital
Vídeo	
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Base Profile, Main Profile y High Profile, Motion JPEG
Resoluciones	De 1920x1080 HDTV 1080p a 320x240
Velocidad de imagen	Hasta 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz) en todas las resoluciones
Retransmisión de vídeo	Múltiples secuencias configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG Tecnología Zipstream de Axis en H.264 Frecuencia de imagen y ancho de banda controlables VBR/MBR H.264
Parámetros de la imagen	Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición, nivel de conmutación día/noche, rotación: 0°, 180°, superposición de texto e imágenes, máscaras de privacidad, duplicación de imágenes, WDR
Audio	
Retransmisión de audio	Bidireccional semidúplex
Compresión de audio	LPCM de 24 bits, AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16 kHz Velocidad de bits configurable
Entrada/salida de audio	Micrófono integrado (puede desactivarse), altavoz integrado 82 dB-SPL (a 0,5 m)
Red	
Interfaz inalámbrica	Antena interna IEEE 802.11a/b/g/na 2,4 GHz, a 5 GHz (canales 36, 40, 44 y 48)
Seguridad	Protección por contraseña, filtro de direcciones IP, cifrado HTTPS,[a] control de acceso a la red IEEE 802.1X[a], autenticación Digest, registro de acceso de usuarios WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, botón de emparejamiento WLAN (WPS) compatible con PBC
Protocolos compatibles	IPv4/v6, HTTP, HTTPS[a], SSL/TLS[a], QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, LLDP
Integración de sistemas	
Interfaz de programación de aplicaciones	API abierta para la integración de software, incluida VAPIX® y la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS; las especificaciones están disponibles en *www.axis.com* AXIS Video Hosting System (AVHS) con conexión con un solo clic ONVIF Profile S; las especificaciones están disponibles en *www.onvif.org*
Analíticas	AXIS Video Motion Detection, detección de audio Alarma antimanipulación activa, compatibilidad con la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking y aplicaciones de terceros; visite *www.axis.com/acap*
Activadores de evento	Análisis, eventos de almacenamiento local Infrarrojos pasivo (PIR) integrado
Acciones de evento	Carga de archivos: FTP, HTTP, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS y TCP Grabación de vídeo y audio en almacenamiento local, activación de LED-IR, reproducción de clips de audio, superposición de texto Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma
Retransmisión de datos	Datos de eventos
Ayuda integrada para la instalación	Contador de píxeles

General	
Carcasa	Policarbonato, aluminio y plástico reciclado Color: blanco NCS S 1002-B Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa o del embellecedor y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.
Sostenibilidad	Sin PVC, 64 % plástico reciclado
Memoria	512 MB de RAM, 256 MB de Flash
Alimentación	4,75–5,25 V CC, 2,7 W típicos, 5,0 W máx.
Iluminación con infrarrojos	Iluminación IR, LED con intensidad ajustable. Alcance de hasta 10 m
Conectores	Micro USB tipo B solo para alimentación RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
Almacenamiento	Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC Compatibilidad con grabación en almacenamiento en red tipo NAS Para conocer las recomendaciones sobre las tarjetas SD y NAS, consulte *www.axis.com*
Sensor de infrarrojos pasivo (PIR)	Sensor movimiento infrarrojo pasivo (sensor PIR). Alcance máx.: 6 m
Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Homologaciones	**EMC** EN 55032 Clase B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, KN24, KN35 **Inalámbrico** EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Parte 15 Subparte C, FCC Parte 15 Subparte E, RSS-247, TELEC **Seguridad** IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471
Dimensiones	106 mm x 60 mm x 37 mm
Peso	128 g
Accesorios incluidos	Fuente de alimentación, guía de instalación, soporte de montaje, soporte para sobremesa, descodificador de Windows (1 licencia de usuario)
Accesorios opcionales	Monitor de instalación AXIS T8415 Kit de montaje T91A10 AXIS Surveillance microSDXC™ Card 64 GB Para conocer más accesorios, consulte *www.axis.com*
Software de gestión de vídeo	Software de gestión de vídeo AXIS Companion, AXIS Camera Station, software de gestión de vídeo de los socios desarrolladores de aplicaciones de Axis disponibles en *www.axis.com/vms*
Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
Garantía	Garantía Axis de 3 años y opción de garantía AXIS ampliada, visite *www.axis.com/warranty*

a. *Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (http://www.openssl.org/) y software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility

©2016 - 2017 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS y VAPIX son marcas comerciales registradas o solicitudes de registro de marca comercial de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todos los demás nombres de empresas, productos y denominaciones sociales son marcas comerciales registradas de su respectivo titular. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.