

AXIS P1290 Thermal Network Camera

Detección térmica económica y discreta

AXIS P1290 es una cámara térmica económica para interior con una resolución de 208 x 156 y un campo de visión de 35 grados. La tecnología térmica garantiza una detección fiable con un bajo índice de falsas alarmas. La cámara, protegida por una carcasa para domo fija, se puede emplear como sensor de vigilancia en los sectores minorista y residencial, sin poner en riesgo la integridad de las personas. AXIS P1290 posee análisis integrados y es compatible con la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS que permite el uso de una amplia gama de aplicaciones de terceros.

- > **Detección económica y fiable**
- > **Tecnología térmica para un bajo índice de falsas alarmas**
- > **Diseño de domo fijo discreto y funcional**
- > **Para uso en interiores**



AXIS P1290 Thermal Network Camera

Cámara		General	
Sensor de imagen	Microbolómetro no refrigerado 208 x 156 píxeles, tamaño de píxel 12 µm, rango espectral: 8-14 µm	Carcasa	Unidad principal: Carcasa de policarbonato Color: Blanco NCS S 1002-B Unidad de sensor térmico: Plástico Color: Blanco NCS S 1002-B
Lente	Atermalizada 4 mm, F1.2 Campo de visión horizontal: 35.4° Campo de visión vertical: 28° Distancia de enfoque cercano: 1 m	Memoria	512 MB de RAM, 256 MB de Flash
Sensibilidad	NETD < 100 mK	Alimentación	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 2 4,0 W máx., 2,5 W típicos
Ajuste de ángulo de cámara	Vertical: 120°, Rotación: 90°	Conectores	RJ45 hembra para 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ12 para unidad de sensor
Vídeo		Almacenamiento	Compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC de hasta 64 GB (tarjeta no incluida) Compatible con cifrado de tarjeta SD Compatible con grabación en almacenamiento en red (NAS) Para conocer las recomendaciones de tarjetas SD y NAS, consulte www.axis.com
Compresión de vídeo	H.264 Base Profile, Main Profile y High Profile (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG	Condiciones de funcionamiento	Unidad principal: de -20 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación) Unidad de sensor térmico: de -30 °C a 55 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
Resoluciones	El sensor es de 208 x 156 y la imagen puede ampliarse hasta 640 x 480	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Velocidad de imagen	Hasta 8,3 imágenes por segundo	Homologaciones	EN 55032 Clase B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 23 Clase B, IEC/EN/UL 62368-1, EN 50581, EN 50121-4, IEC 62236-4, EAC Unidad de sensor térmico: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN/UL 60950-22
Retransmisión de vídeo	Múltiples secuencias de vídeo configurables individualmente en H.264 (Main Profile, Base Profile y High Profile) y Motion JPEG Tecnología Axis Zipstream en H.264 Velocidad de imágenes y ancho de banda controlables VBR/MBR H.264	Dimensiones	Unidad principal: 16,5 x 46 x 109 mm Unidad de sensor térmico: Profundidad: 38 mm Ø 112 mm Cable: 12 m
Parámetros de la imagen	Brillo, nitidez, contraste, control de ganancia automático, ganancia, rotación, paleta, compresión, duplicación, superposición de texto e imágenes, formato pasillo de Axis	Peso	Unidad principal: 72 g Unidad de sensor térmico con cable: 530 g
Red		Accesorios incluidos	Guía de instalación, descodificador de Windows (1 licencia de usuario), clave de autenticación AVHS Herramienta de rotación
Seguridad	Protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS ^a , control de acceso a la red IEEE 802.1X ^a , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados	Accesorios opcionales	Herramienta de instalación AXIS T8415 Wireless Tarjeta de vigilancia AXIS microSDXC de 64 GB Midspan AXIS T8120 de 15 W con 1 puerto PoE Extender AXIS T8129 Acoplador de cable de red interno fino Para obtener más información sobre accesorios, consulte www.axis.com .
Protocolos compatibles	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	Software de gestión de vídeo	AXIS Companion, AXIS Camera Station, software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis; disponible en www.axis.com/techsup/software
Integración de sistemas		Garantía	Garantía Axis de 3 años y opción de garantía AXIS ampliada; visite www.axis.com/warranty
Interfaz de programación de aplicaciones	API abierta para la integración de software, incluida VAPIX® y la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS; las especificaciones están disponibles en www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) con conexión con un solo clic ONVIF® Profile S y ONVIF® Profile G, las especificaciones están disponibles en www.onvif.org	Control de exportaciones	Este producto contiene tecnología/componentes de control de origen estadounidense, la normativa sobre administración de exportaciones (EAR) se aplica siempre al producto. Debe respetarse en todo momento la normativa aplicable, tanto nacional como internacional, de control de (re-)exportaciones.
Analíticas	Incluido AXIS Video Motion Detection Compatible AXIS Perimeter Defender, AXIS Cross Line Detection Compatibilidad con la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS que permite la instalación de aplicaciones de terceros; consulte www.axis.com/acap	a. <i>Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (http://www.openssl.org/) y software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptsoft.com).</i>	
Activadores de evento	Análisis, temperatura de hardware, eventos de almacenamiento local, programación de hora, detección de movimiento en el vídeo, acceso a secuencias de vídeo en directo	Responsabilidad medioambiental: www.axis.com/environmental-responsibility	
Acciones de evento	Carga de archivos: correo electrónico, FTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS y TCP Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma Envío de SNMP Trap		
Retransmisión de datos	Datos de eventos		
Ayuda integrada para la instalación	Contador de píxeles		