

Grabador **AXIS Camera Station S1016 Mk II**

Estación de trabajo para una vigilancia de alta definición lista para instalarse

El grabador AXIS Camera Station S1016 es una estación de trabajo validada y lista para su instalación, con capacidad para proporcionar una vigilancia fiable de alta definición hasta 4K. Incluye el software de gestión de vídeo AXIS Camera Station con licencias Universal para 16 canales y otros programas del sistema necesarios ya instalados. Se entrega ya configurado para minimizar el tiempo de instalación. El AXIS S1016 incluye capacidad de almacenamiento ampliable y componentes de hardware validados; además de proporcionar tres años de garantía con servicio de reparación in situ. AXIS Camera Station ofrece una intuitiva interfaz de usuario y permite a los usuarios sacar el máximo partido de la amplia gama de cámaras de videovigilancia y otros productos IP de Axis. También admite la integración con cámaras IP de terceros.

- > **Fácil de instalar**
- > **Validado con amplia compatibilidad**
- > **Vigilancia de alta definición hasta 4K**
- > **AXIS Camera Station incluido**
- > **Totalmente compatible con los productos de Axis**



Grabador AXIS Camera Station S1016 Mk II

Licencias	16 licencias Universal de AXIS Camera Station incluidas que se pueden ampliar hasta a 32 (se venden por separado)	Condiciones de funcionamiento	De 5 °C a 45 °C
Procesador	Intel® i5 4570S, Quad Core, Turbo 2,90 GHz, 6 MB	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Memoria	8 GB (2x4 GB) 1600 MHz DDR3	Homologaciones	EN/IEC/UL 60950-1, FCC parte 15, clase B, VCCI V-3, VCCI V-4, AS/NZS CISPR 22 Clase B, ICES-003/NMB-003, KCC KN22 Clase B, KN-24, EN 62311, EN 55022, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17
Almacenamiento	HDD de 8 TB (2x4TB) de categoría empresarial, 7200 rpm, SATA 6 Gb/s, sin RAID. Con posibilidad de añadir 2 HDD adicionales ^a	Dimensiones	360 x 175 x 417 mm
Tarjeta gráfica	AMD Radeon R5 A240 1 GB DDR3 Admite 2 monitores	Peso	9,5 kg
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Accesorios incluidos	Guía de instalación, teclado (internacional/EE. UU.), ratón y cable de alimentación
Retransmisión de vídeo	Vista en vivo: hasta 25 cámaras con vistas divididas o vista de cámara 1 x 4K Reproducción: cámara 1080p 4x con vistas divididas o vista de cámara 1 x 4K	Accesorios opcionales	Consola de control de videovigilancia AXIS T8310 Módulo de audio con E/S AXIS P8221 Controlador de accesos en red AXIS A1001 Estación de trabajo AXIS Camera Station S9001 MkII Estación de trabajo AXIS Camera Station S9002
Grabación	Apto para grabar hasta 32 canales de vídeo con una velocidad de grabación total de hasta 256 Mbit por segundo.	Garantía	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte www.axis.com/warranty
General			
Alimentación	365 W máx., de 100 V CA a 240 V CA	a. Para obtener más información, consulte www.axis.com/support	
Conectores	6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1x Display Port, 1 x Dual link DVI-I Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit, conectores de entrada y salida de línea, conectores de teclado y ratón		

AXIS Camera Station

Para conocer más detalles sobre las características y funciones de AXIS Camera Station, consulte su ficha técnica en www.axis.com

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility