

Equipo **AXIS Camera Station S2024**

Grabador todo en uno con switch integrado para vigilancia de alta definición

El AXIS Camera Station S2024 es un equipo compacto de vigilancia listo para su instalación con un switch PoE integrado y controlable. El AXIS S2024 está certificado para una vigilancia de alta definición de hasta 4K. Incluye el software de gestión de vídeo AXIS Camera Station con licencias Universal para 24 canales y otros programas del sistema necesarios ya instalados. Se entrega ya configurado para minimizar el tiempo de instalación. El AXIS S2024 cuenta con componentes de hardware comprobados y una garantía de tres años para el hardware. AXIS Camera Station ofrece una intuitiva interfaz de usuario y permite a los usuarios sacar el máximo partido de la amplia gama de cámaras de videovigilancia y otros productos IP de Axis. También admite la integración con cámaras de terceros.

- > **Solución todo en uno con switch PoE integrado**
- > **Validado con amplia compatibilidad**
- > **Vigilancia de alta definición hasta 4K**
- > **AXIS Camera Station incluido**
- > **Totalmente compatible con los productos de Axis**



Equipo AXIS Camera Station S2024

Licencias	24 licencias Universal de AXIS Camera Station incluidas.	Conectores	24 puertos RJ45 PoE 10/100 Mbps, 2 enlaces ascendentes RJ45/SFP 10/100/1000 Mbps, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 VGA, 1 HDMI, 1 eSATA,
Procesador	Intel i7-4790S, 3,2GHz, 8MB de caché, 4C/8T, turbo	Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C
Memoria	UDIMM 8GB (1x8GB) 1600 MHz DDR3, no ECC	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Almacenamiento	12 TB (3x4 TB) HDD para videovigilancia SATA 6 Gb/s. Posibilidad de añadir 1 HDD adicional. Unidad de arranque 120 GB mSATA ^a	Homologaciones	EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15, Clase A, VCCI Clase A, EN 55022, Clase A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 22 Clase A, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3
Switch	24 puertos integrados, 277 W de potencia disponible total, alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 2 hasta Clase 4	Dimensiones	538 x 438 x 44 mm
Tarjeta gráfica	Intel HD Graphics 4600	Peso	10 kg
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Accesorios incluidos	Soportes de montaje en bastidor, guía de instalación, cable de alimentación
Retransmisión de vídeo	Vista en directo: Capacidad de hasta 25 cámaras con vistas divididas o vista de una cámara 4K. Reproducción: 4 cámaras 1080p en vista dividida o vista de una cámara 4K. Admite 2 pantallas.	Accesorios opcionales	Estación de trabajo AXIS Camera Station S9001 Mk II Estación de trabajo AXIS Camera Station S9002 Consola de control de videovigilancia AXIS T8310 Módulo de audio con E/S AXIS P8221 Controlador de accesos en red AXIS A1001
Grabación	Apto para grabar con una velocidad de grabación total de 384 Mbit por segundo.	Garantía	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte www.axis.com/warranty
General			
Alimentación	Máx. 500 W, de 100 V CA a 240 V CA 277 W PoE dedicados		

a. Para más información, visite www.axis.com/support

AXIS Camera Station

Para conocer más detalles sobre las características y funciones de AXIS Camera Station, consulte su ficha técnica en www.axis.com

Responsabilidad medioambiental:
www.axis.com/environmental-responsibility