

Estación de trabajo **AXIS S9002**

Vigilancia efectiva 4K para la instalación de servidores

La estación de trabajo AXIS Camera Station S9002 es un equipo fácil de instalar para una vigilancia de alta definición que admite tres secuencias 4K simultáneas. La estación de trabajo incluye un cliente de AXIS Camera Station instalado y todo el software necesario configurado previamente para minimizar el tiempo de instalación. La AXIS S9002 sirve de complemento a los servidores montados en bastidor AXIS S1032 o AXIS S1048 para configurar una estación de trabajo de vigilancia de alto rendimiento. La estación incluye componentes de hardware validados, como tarjeta gráfica y CPU. El producto proporciona una garantía de tres años con servicio de reparación in situ. La AXIS S9002 admite cuatro monitores para disfrutar de una óptima visión completa del sistema. Se entrega con teclado y ratón incluidos.

- > **Fácil de instalar**
- > **Cliente de AXIS Camera Station incluido**
- > **Hardware de alto rendimiento validado**
- > **Vigilancia de alta definición hasta tres secuencias 4K**
- > **Amplia compatibilidad**



Estación de trabajo AXIS S9002

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Procesador | Intel® i5 4570S, Quad Core, Turbo 2,90 GHz, 6 MB | Condiciones de funcionamiento | De 5 °C a 45 °C |
| Memoria | DDR5 RDIMM PC4-2133 MHz 2x4 GB (8192 MB), Dual Rank (rango doble), ancho de datos x8 | Condiciones de almacenamiento | De -40 °C a 65 °C |
| Almacenamiento | 500 GB, HDD de 7200 rpm con 64 MB de caché e interfaz SATA 6 Gb/s No apto para almacenamiento local de vídeo. Recomendado para uso con AXIS S1032 o AXIS S1048. | Homologaciones | EN/IEC/UL 60950-1, FCC parte 15, clase B, VCCI V-3, VCCI V-4, AS/NZS CISPR 22 Clase B, ICES-003/NMB-003, KCC KN22 Clase B, KN-24, EN 62311, EN 55022, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17 |
| Tarjeta gráfica | Nvidia Quadro K1200 4 GB GDDR5 Admite 4 monitores | Dimensiones | 360 x 175 x 417 mm |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise | Peso | 8,0 kg |
| Retransmisión de vídeo | Vista en vivo: hasta 25 cámaras con vistas divididas o vista de cámara 3 x 4K Reproducción: cámara 1080p 9x con vistas divididas o vistas de cámara 3 x 4K | Accesorios incluidos | Guía de instalación, teclado (internacional/EE. UU.), ratón y cable de alimentación |
| General | | Accesorios opcionales | Consola de control de videovigilancia AXIS T8310 Módulo de audio con E/S AXIS P8221 Controlador de accesos en red AXIS A1001 |
| Alimentación | 365 W máx., de 100 V CA a 240 V CA | Garantía | Garantía de Axis de tres (3) años; consulte www.axis.com/warranty |
| Conectores | 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 4 x Mini Display Port, 1 x VGA, 1 x Dual link DVI-I Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit, conectores de entrada y salida de línea, conectores de teclado y ratón | | |

AXIS Camera Station

Para conocer más detalles sobre las características y funciones de AXIS Camera Station, consulte su ficha técnica en www.axis.com

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility